

Magnet with manual lever complete with the 'Safety Shim'

Magnete con leva manuale e dispositivo anti caduta del carico sollevato 'Safety Shim'.

For gripping square or cylindric components.
Per presa su componenti squadriati o cilindrici

Connection for EASY or Vertical tool head: Standard Hooks.
Connessione per testa Easy o verticale: Gancio standard



With the 'Safety Shim':

Guarantees a 3:1 Safety Factor irrespective of unknown weights, poor surface condition, thinner sections etc.

Con 'Safety Shim':

Garanzia di un fattore di sicurezza 1:3, indipendentemente dal fatto che il peso sia conosciuto, da superfici irregolari, sezioni ridotte, ecc.

Model number Codice	Unit Weight Peso	(*) Flat SWL Su piatto	Min Thick Spess. min	(*) Round SWL Su tondo	Max diameter Ø
5EMEM1C17	4 kg	125 kg	20 mm	50 kg	200 mm
5EMEM1C18	11 kg	250 kg	25 mm	100 kg	300 mm

(*) Magnets are tested to lift 3 times the SWL rating for maximum safety.

I magneti sono stati testati con un carico di 3 volte il carico di lavoro per la massima sicurezza.

CODE	Dimensions (mm)					
	A	B	C	D	E	F
5EMEM1C17	101	155	69	74	64	152
5EMEM1C18	155	214	92	96	94	218

